

Somogyjád Község Önkormányzata
7443 Somogyjád, Kossuth Lajos utca 42.



Vendégház



7443 Somogyjád, Arany János utca 2.



VP-6-7.4.1.1-16



Nyílászáró konszignáció



Alaprajzi konszignáció	AB-A-HÜ-01
Nyílászáró típusa	ablak - (hőszigetelt üvegezésű ablak)
Szélesség (m)	0,7
Magasság (m)	1
Mennyiség (db)	3
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	nyíló
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	szúnyogháló
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 11,22
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszóró alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval

Alaprajzi konszignáció	AB-A-HÜ-02
Nyílászáró típusa	ablak - (hőszigetelt üvegezésű ablak)
Szélesség (m)	1,5
Magasság (m)	1,9
Mennyiség (db)	7
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - főszárny	középen felnyíló/nyíló
Nyitásmód - alsó szárny	
Kiegészítő	külső redőny
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4 mm Float + 12 mm légrés Argon töltéssel + 4mm Low-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 52,36
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Könyöklő	belső fa festett, könyöklő típus azonos végzáróval
Párkányzat	külső porszórt alumínium, vízorros, szürke RAL 9006 színben, párkány típus azonos végzáróval

Alaprajzi konszignáció	AJ-A-HÜ-01
Nyílászáró típusa	
Szélesség (m)	1,5
Magasság (m)	2,6
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	fixen üvegezett
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló aszimmetrikus (kétszárnyú)
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 9,02
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konzignáció	AJ-A-HÜ-02
Nyílászáró típusa	
Szélesség (m)	1,5
Magasság (m)	2,7
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	fixen üvegezett
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló kétszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	($U_g=0,8W/m^2K$; 32db) hőszigetelő üvegezéssel ($U_w<1,15W/m^2K$)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 9,24
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével