

**Somogyjád Község Önkormányzata**  
**7443 Somogyjád, Kossuth Lajos utca 42.**



## **Művelődési ház**



7443 Somogyjád, Kossuth utca 18.

VP-6-7.4.1.1-16

### **Nyílászáró konzignáció**



Alaprajzi konzignáció	<b>AJ-A-HÜ-01</b>
Nyílászáró típusa	
Szélesség (m)	1,1
Magasság (m)	2,1
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló egyszárnyú
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag. rendszerazonos toktoldó (fm): 7,04
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi konzignáció	<b>AJ-L-NY-01</b>
Nyílászáró típusa	
Szélesség (m)	1,36
Magasság (m)	2,1
Mennyiség (db)	1
Nyitásmód - felülvilágító	
Nyitásmód - ajtószárny	befelé nyíló aszimmetrikus (kétszárnyú)
Nyitásmód - oldalvilágító	
Kiegészítő	
Megjegyzés	
Alaprajzi nézet	
Homlokzati nézet	
Üvegezés	3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) Float - 10mm argon töltéssel - 4 mm Float + 10mm argon töltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsági) LOW-E
U-érték	(Ug=0,8W/m2K; 32db) hőszigetelő üvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel	hossztoldott borovi fenyő MSZ.I.o. 68mm.
Toktoldó	25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 7,612
Vasalat	ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékű vasalattal
Szín	kívül-belül festett
Küszöb	Alumínium küszöb elhelyezésével